# MAQUESA®

GUATEMALA - EL SALVADOR - COSTA RICA

64 Edición Oct./Dic. 2023

## CHALECOS

- CHA-01 EN471 Class 2 standard - Tela poliéster con reflectivo, color naranja 120 gr. Q.35 Lima Q.39
- CHA-05 Tipo arnés Cinturones ajustables con reflectivo. Colores, Negro, lima y naranja Q.51
- CHA-02 Tela de malla 80gr. con reflectivo, color naranja y lima Q.26
- CHA-04 EN471 class 3 standard Brigadista con reflectante y 5 bolsas con zipper frontal Colores: Naranja, rojo azul y lima Q.200
- CHA-06 EN471 Class 3 Standard - Tela de malla 80gr. con velcro frontal y reflectivo, color naranja Q.37
- CHA-07 Poliéster de 100 gr. Con Luz Led Colores lima y naranja - No incluye baterías AA Q.125
- CHA-08 Poliester de 110 gr. con zipper, Color lima con serigrafía SEGURIDAD Color Naranja con zipper con serigrafía VISITAS Q.150
- CHA-09 Antibalas Protección Nivel IIIA REJ IIIA FMJ/.44MAG Q.3,500

## ESLINGAS

Certificadas para levantamiento de carga

Factor de seguridad 7:1 EN 1492-1:2000

- 1.5 toneladas x 8 Mts. x 50mm Q.220
- 2 Toneladas x 10 Mts. x 60mm Q.324
- 3 Toneladas x 5 Mts. x 90mm Q.475
- 3 Toneladas x 10 Mts. x 90mm Q.525
- 4 Toneladas x 4 Mts. x 120mm Q.550
- 5 Toneladas x 5 Mts. x 150mm Q.600
- 5 Toneladas x 6 Mts. x 150mm Q.725
- 8 Toneladas x 6 Mts. x 240mm Q.1,300
- 10 Toneladas x 8 Mts. x 300mm Q.2,500
- 40 Toneladas x 8 Mts. x 500mm Q.8,700

## LENTES CON PROTECCION UV

| | |
|---|---|
| - Antiempañante Claro EN 166 F CE y ANSI Z87.1 | Q.19.90 |
| - Antiempañante oscuro EN 166 F CE y ANSI Z87.1 | Q.19.90 |
| - Antiempañante Indoor/Outdoor EN 166 F CE y ANSI Z87.1 | Q.19.90 |
| - Monogafa Antiempañante (Norma ANSI Z87) ventilacion indirecta | Q.45 |

## MALLA

- Polietileno color naranja
- Medida 1x50 Mts.- 120 gr.
- 6 Kg. - Grosor 1.05 mm
- Medida orificios 0.065x0.35mm

Q.399.99

## MEGAFONOS

MIYAKO UJA

- Energía batería recargable 25W Q.456
- Energía batería recargable 45W Q.800

## LAVA OJOS

- Portátil - Material ABS - Max. volumen 12Lts. Q.2,500
- Lava ojos 68x45 - Fijo a la pared - Material ABS - Capacidad 53 Lts. Q.3,000
- Ducha con lavaojos Elaborada de metal anticorrosivo y partes de acero inoxidable altura ducha 2.34 y altura lavaojos 1.05 mts Q.6,500

## SIRENA CON ALTAVOZ

- 12 V, 50 W.
- 5 tonos - Sirena con altavoz

Q.490

## SALVAVIDAS

**CHALECO** - Certificado CE - Cobertura exterior de fibra oxford resistente, medidas 53 x 46 cms. Q.399

**ARO SALVAVIDAS** - Cobertura exterior de fibra de polietileno - 75 Cms. Flotabilidad 75N Q.599

## SILBATOS

- DE EMERGENCIA - 120 decibeles Q.166
- ELECTRONICOS 130 DECIBELES - Batería lithium CR2032 Q.200 - Batería AAA Q.300
- WHIS+LES of LIFE 120 decibeles Q.166
- Metálico con cordón Q.12

## CINTA REFLECTIVA

- 50 Yardas x 2" - 100% material PVC - Espesor: 0.25 mm.- Rojo y Blanco Q.490
- Amarillo, verde y lima, espesor 16mm. 50 Yardas x 2" Q.650

## EQUIPO TÁCTICO

- **LINTERNA DE CABEZA** Recargable, incluye cargador 800 lumens a 200mts distancia impermeable, ajustable a la cabeza Q.200
- **MOCHILA CON CAMELBAK** - Tamaño 55x45x15 Cms. Peso 2.20 Kg. - Capacidad 50 Lts.- Tanque 3 Lts. Q.800
- **CAMELBAK** - Tamaño: 17x45 Cms. - Tanque de agua 2L - 2 Bolsas Q.375
- **MOCHILA OXFORD** - 2 Litros - Dimensiones 47 cms. alto 20 Cms. de ancho
- **PALA PIOCHA PLEGABLE PARA INCENDIOS FORESTALES** - Tamaño 21x15 Cms. - Longitud 66 Cms. Q.200
- **LINTERNA** -Recargable, 800 lumens a 300 mts de distancia Dimensión:184 x 45 x 32mm, aleacion de aluminio, incluye cargador 110v y para vehículo 12v Q.200
- **CUERDA NYLON DE RESCATE** - Diámetro 7/16" - Rollo de 50 Mts. - Fuerza de ruptura 35KN Rollo Q.2,000
- **CARPA PARA ACAMPAR** Tamaño 2.4x2.1x1.35 Cms. Q.890
- **RODILLERAS** - Poliester con forro 2 correas elasticas - Unitalla Q.190; - Tapa termoplastica Q.790; - Neopreno Q.60.90
- **CAMILLA** - Material ABS - Tamaño 185x45x6 Cms. - Peso 7.0 Kg. Inmobilizador de cabeza Material PE Tamaño: 42x26x18 Cms. - Peso 1.0 Kg Q.2,900
- **CAMILLA PARA AMBULANCIAS** - 6 Ruedas - Tamaño 190x55x92 Cms. - Angulo máximo 75 grados Q.14,000
- Manta Termica PET 1.30x2.10 Mts. Q.22.50
- Sleeping Bags 1.60 x 2.18 Termico PET Q.39.50
- Mascarilla anti asfixias elimina obstrucciones vias respiratorias Q.150
- Mascarilla de respiración cardio pulmonar (RCP) Q.75
- Cabestrilo (Sujetador de brazo) Q.30
- **CAMILLA TIPO CANASTA** - Material: PE con estructura de aluminio - Largo: 2.15 metros - Ancho: 61 cms - Alto: 19 cms - Peso: 18 kgs Certificado CE - Capacidad máxima 160 kg Q.6,000
- **BOTIQUINES** - 10 Personas 102 Pzs. Q.462 - 25 Personas 106 Pzs. Q.999 - 50 Personas 233 Pzs. Q.1,250; FIRST AID ONLY. - 50 personas (Estuche tela 299 Pzs. Q.850
- **CANTIMPLORA** Medida: 20.2x11.5x6 Cms.- Incluye taza para cocción - Capacidad 1 Lt. Q.190

## CAPAS

### TIPO PONCHO

- PVC & Poliéster de 18mm, Broches y zipper, Color Amarillo - 450 gramos - Incluye estuche - Cosido Q.115
- Plástica de 18mm, color amarillo o Bajo, 300 gr. - Inyectada Q.50
- Hule de 35mm. Colores Azul y Amarillo - Cosido e inyectado Q.316
- Vinil de 25mm. Colores Azul y Amarillo - Cosido e inyectado Q.215

### TIPO ABRIGO

- PVC & poliéster 18mm, cosido, Amarillo, 800 gr. Incluye estuche Q.115
- PVC 32mm, Capucha, Remaches - Inyectado Q.73
- PVC & Poliéster 35mm. Capucha, Zipper Rem. Color amarillo y azul - 1,100 gramos - Inyectado Q.83
- Hule de 35mm. Cosida, Color Amarillo y Azul. Tallas: S-M-L-XL - Cosido Q.311 XXL Q.380
- Vinil de 25mm. - Cosido Color Amarillo y Azul - Tallas: S-M-L-XL - Cosido Q.220 XXL Q.240

**PANTALÓN** PVC, Grosor: 35 mm. Tallas disponibles: L y XL Inyectado Q.51.50

**CAPA MOTORISTA** - Poliéster con reflectivos y zipper - Color azul, - Grosor 18mm - Cosido - Pantalón y chaqueta - Incluye estuche Cosido Q.199

## CONO DE VIENTO

- Cono de viento de 18" - Nylon reflective - Blanco/rojo - Diámetro superior 45 cm, inferior 36cm Q. 2,100
- Marco de acero - Diámetro tubo 1 1/4" - Varilla 45cms. - Diámetro exterior 1 1/4" Q. 999

## PROTECCIÓN PARA OÍDOS

- 25 dB - Reusable y lavable Q.155
- 33 dB - Tapón poliuretano Q.5
- Tipo árbol con cuerda - EN352-2 -29 dB Q.5.95

## OREJERAS CERTIFICADAS

- 29 dB - Cumple norma EN352-1 Q.165
- 29dB - Para casco Q.109.99

## ARNESES ANTI-CAÍDAS Y ACCESORIOS CERTIFICADOS

Sköld

### COMBOS DE ARNES

**ARNES DE 1 PUNTO** - Nylon 1 Argolla (espalda) - Punto de Anclaje - Línea de Vida - Maleta Para Equipo de Altura Q.895

**ARNES DIELECTRICO DE KEVLAR DE 3 ARGOLLAS** Para uso en trabajos con riesgo de descargas eléctricas. Hebillas y conexiones 100% dieléctricas. Cumplimiento con ASTM F887 (normatividad contra arco eléctrico). Q.2,300

- AN1-3 1 punto de anclaje anillo D 3 puntos de ajuste al cuerpo Q.399
- AN1-5 1 punto de anclaje anillo D 5 puntos de ajuste al cuerpo Q.475
- AN4-4 4 punto de anclaje anillo D 4 puntos de ajuste al cuerpo Q.525.50
- BP Con banda de posicionamienyo línea de vida Q.307
- LINEA DE VIDA DIELECTRICO DE KEVLAR CON GANCHO GRANDE Q.700
- Línea de vida dual Tipo banda con gancho grande LYN-D-GG Con amortiguador 1.80 mts. Q.740
- Línea de vida tipo banda LVN Con amortiguador 1.80 mts Q.399
- Punto fijo PA-1 0.90 Cms. Q.209.60

| | |
|---|---|
| Cuerda Nylon 5/8" x 30 Mts. con 1 gancho LRV30 | Q.1,000 |
| Cinturon porta herramientas GE-CSA-TE-R | Q.588 |
| BP-G Banda de posicionamiento graduable de 1" | Q.399 |
| Líneas de vida retractiles, capacidad 256 Lbs. 3Mts. Q.2,200 6Mts. Q.2,600 10Mts. Q.3,000 | |
| Cinturon porta herramientas, color rojo, material polivinílico balístico duradero - Incluye correa de herramientas + 1 pulsera magnética | Q.470 |

## BOTAS DE SEGURIDAD

**PVC PUNTA DE ACERO, CORTA** - Tallas de la 38 a la 44 - Con normas - Altura 16 cms. - Peso 1.5 Kg. Q.159.50

**VIKING MINERO** - Punta y plantilla de acero de 14" y 16" de alto

**PVC PUNTA DE ACERO** - Tallas de la 36 a la 44 - Altura 38 a 44 cms. - Forro interno, venas de refuerzo, Suela antideslizante, Quita fácil más ancho. Normal Q.190 Oferta Q.145

**PVC** Tallas de la 36-44 - Altura 37.8 cms. - Forro interno, venas de refuerzo, Suela antideslizante, Quita fácil más ancho. Oferta Q.92

**BOTA INDUSTRIAL ANTIESTÁTICA** - Bota de cuero 1.3mm - Punta y plantilla antiperforacion de acero - Cuero grosor 1.5mm Tallas 37 a la 44 Antes Q.350 Oferta Q.295

**OFERTAS POR LIQUIDACIÓN — BOTAS DIELÉCTRICAS**

Suela cosida e inyectada suela de caucho /nitrilo, soporta temperaturas de 120°C, grosor cuero 2mm, soporta 18,000 volt plantilla antiperforacion kevlar Norma ASTM F 2412-11, ASTM F2413-11

- Caballero - Altura de bota 16 Cms. - Cuero grosor 2.0 mm - Tallas 41 a la 44 Antes Q.870 Q.522
- Unisex - Altura de bota 12.5 Cms. - Cuero grosor 2.0 mm. - Tallas 35 a la 38 Antes Q.870 Q.522

Producto Colombiano - Suela inyectada de PU, suela soporta temperaturas de 100°C, grosor cuero 1.8 mm, soporta 18,000 V. Norma ASTM F 2412-11 ASTM F2413-11 - Altura de bota 16 Cms. - Cuero grosor 1.80 mm - Tallas 38 a la 43 Q.328

**PVC BLANCA** - Tallas de la 35 a la 44 - Altura 30 a 36 cms - Suela para químicos, aceites, thiner, uso en cocina y carnicerías o cualquier trabajo con agua Q.135.50

## PUNTERA VISITAS - ACERO

- Puntera de acero para Calzado de visitas
- Protege el área del dedo del pie contra el impacto accidental, el aplastamiento o el tropezón.
- Ayudar a flujo de líquido lejos del pie.
- Talla Única

Q.300

## EXTINTORES CERTIFICADOS

Recarga por Libra polvo seco Q.24.95 Lb. — Recarga por Libra CO2 Q.39 Lb.

**GABINETES DE EXTINTORES**

- PVC Claro
- Gabinete extintor 10 lbs medidas: 60×31×20 cms Q.500
- Gabinete extintor 20 lbs medidas: 83×37×24 cms Q.800

**CO2** B) Líquido inflamable C) Equipos eléctricos Extintor de incendios con carga dióxido de carbono ($CO_2$)

- 5 Lbs. Q.1,750
- 10 Lbs. Q.3,350
- 20 Lbs. Q.5,700

| | |
|---|---|
| - 1 Lb. | Q.175 |
| - 5 Lbs. | Q.335 |
| - 10 Lbs. | Q.640 |
| - 20 Lbs. | Q.805 |
| - 50 Lbs. | Q.3,900 |
| - 70 Lbs. | Q.5,280 |
| - 100 Lbs. | Q.6,500 |
| - 150 Lbs. | Q.9,000 |
| - 200 Lbs | Q.11,800 |

## HERRAMIENTAS DE CONCRETO

**PLANCHA ALISADORA** - Medidas 20 X 4 - Acabado redondeado - Paleta w / mango de madera curvada Cod.12026 Q.900

**REGLAS NIVELADORAS MAGNESIO**

- Cod. 14725 12"x2"x4" Q.3,390
- Cod. 14724 14"x2"x4" Q.3,720
- Cod. 14721 16"x2"x4" Q.4,220
- Cod. 14190 20x2"x4" Q.4,960

**RASTRILLO LISO PARA ACOMODAR Y NIVELAR CONCRETO** - Calibre 12 acero con recubrimiento en polvo. - Tamaño: 20" x 5" con mango de madera de 60" Cod. 14159 - Incluye cabo de madera Q.480

**RASTRILLO CON CERDAS DE ALAMBRE PARA TEXTURA EN CONCRETO**

- Cod. 14850 Medida 24" de 1/2" de separación Q.2,640
- Cod. 14854 Medida 24" de 1" de separación Q.3,588
- Cod. 14858 Medida 48" de 1/2" de separación Q.4,999
- Cod. 14862 Medida 48" de 3/4" de separación Q.4,636
- Cod. 14866 Medida 48" de 1" de separación Q.4,560

**LLANA DE MAGNESIO CON EXTREMOS REDONDEADOS**

- Cod. 14712 - Medida 48"x6" Q.3,000
- Cod. 14720 - Medida 48"x8" Q.3,720
- Cod. 16903 - Medida 72"x8" Q.4,680
- Llana de magnesio con dientes
- Cod. 12992 - Medida 36"x8" Q.4,200
- Cod. 12996 - Medida 48"x8" Q.4,800
- No incluye tubo adaptador

**LLANA DE MAGNESIO CON EXTREMOS CUADRADOS**

- Cod. 14700 42 X 8" Q.2,500
- Cod. 14704 48 X 8" Q.2,862
- Cod. 14708 60 X 8" Q.3,180
- Cod. 16876 72 X 8" Q.3,480
- Cod. 14710 118 X 8" Q.5,760
- No incluye tubo adaptador

**REGLAS COMBINADAS CON NIVEL** - Reglas manuales niveladoras combinadas con nivel de 72" con tubo de 2" de 1 5/8" Q.1,350

**REEMPLAZO DE LINEAS DE RASTRILLO** - Texturizador 5" largo x 1/8 ancho (10 por bolsa) Cod. 14070 Q.390

**BLUE GLINDERS** - Hoja de acero al carbón Blue Glider - Esquinas redondeadas

- Cod. 13736 36 X 5" Q.2,580
- Cod. 13706 48 X 5" Q.2,880
- Cod. 13987 48 X 12 3/8" Q.3,588
- Cod. 13988 60 X 12 3/8" Q.4,320

**TUBO AZUL DE ALUMINIO** - Con botón de 72" de 1 3/4 Cod. 14159 Q.330

**TUBO DE ALUMINIO**

- Cod. 13517 96" de 1 3/4 Q.1,080
- Cod. 14031 72" de 1 3/4 Q.535
- Cod. 14884 72" de 1 3/4 Q.535
- Cod. 14887 H 72" de 1 3/8 Q.588
- Cod. 14886 M 72" de 1 3/8 Q.610

**PLANCHA ALISADORA DE MAGNESIO**

- Medida 20 x 3 1/8" Cod. 14611 Q.700
- Medida 20 x 3 3/4" Cod. 14646 Q.780
- Medida 16x 3 1/8" Cod. 14610 Q.600
- Medida 16 X 3 1/2" Cod.10920 Q.588
- Medida 20 X 4 1/2" con punta Cod.29117 Q.588

**BORDILLO INTERIOR 6" x 4"** Cod.14269 Q.312

**CUCHARA BRICK TROWEL LONDON PATTERN** Cod. 18196 10x4/3 Q.120

**LLANA CANTEADORA PARA ESQUINAS 4" x 5"** - Llana canteadora para esquinas. Cod. 19385 Q.110

**MANGO DE 72"** - Con acero - Horquilla 1 1/1" diámetro - 05.16" Ancho horquilla Cod.14843 Q.500

**6" x 2 3/4" CONCRETE GROOVER 1/2" GROOVE** - Ancho ranura 13mm Cod.16491 Q.108

**BORDILLO DE H. EXTERIORES 6"x4"** Cod. 14266 Q.312

**CANAL DE MAGNESIO** Cod. 11173 - Medida 60x6" Q.3,720 Cod. 14187 - Medida 72x6" Q.4,200

**MARTILLO DENTADO** - Para martelinado - Mango de 16" - Cod.10476 - Peso 3 Lbs. 15 x 1/2 Q.1,788 - Cod.10477 - Peso 4 Lbs. 15 x 3/4 Q.2,000

**PLANCHA DE MAGNESIO** Cod. 14742 - De 120 x 6" Q.5,400 Cod. 11753 - De 144 x 6" Q.5,940

**CHEQUEADOR DE PUNTOS ALTOS** - Incluye tubo y adaptador sin cadena

- Cod.20166 - Medida 2 x 4 x 10' w/Twister Q.6,350
- Cod.20169 - Medida 2 x 4 x 12' w/Twister Q.6,550
- Cod.20177 - Medida 2 x 4 x 16' w/Twister Q.6,800

**11x4 1/2 CARBON STEEL TROWEL W/WOOD HANDLE** Cod.12194 Q.175

**ZAPATOS PARA TEXTURIZAR** - Texturiza concreto rustico Cod.10024 Q.175

**RODILLO** Cod.19327 - Textura acabado piedra de 9" Q.1,350

**TEXTURIZADOR DE CONCRETO MANUAL** - Capacidad 2.5 Galones - Caudal hasta 1.75 gpm - Incluye pistola donde se puede intercambiar aspersión - Requiere compresor Cod. 10450 Q.7,560

**RODILLOS ESTAMPADO CONCRETO** Cod. 25223 - Big Roler 7/16" Cod. 25226 - Border Roler 11 5/16"

**RODILLO VIBRATORIO PARA HORMIGON FINO** - Perfecto para el concreto permeable inclusive losas inclinadas, dimensionamiento disponible 1.2 a 8.5 mts

**ADAPTADOR DE HORQUILLA** - Con rosca para rastrillos de alambre Cod. 14515 Q.270

**ADAPTADOR PARA MANGO DE LLANAS** - Control de ajuste fácil y deposito de grasa protegido. - Cadena impulsada. Cod. 14801 Q.1,699 Cod. 20015 Q.978

**PIEDRA PARA QUITAR ASPEREZAS EN CONCRETO** - 6x3x1.20 Cod. 16440 Q.238

**ESCOBA DE ACABADO DE 24"** - Incluye mango roscado de 60" Cod. 16419 Q.900 - Incluye cabo de madera

**BROCHA ACABADO 12"** Cod. 16985 Q.312

**9x6 SS WALKING EDGER 3/8 RADIUS 1/2 LIP** Cod.14116 Q.545

**REGLAS NIVELADORAS MAGNESIO** - Bump Cutter kits 10'x3.5"x1.5" Cod. 10547 Q.6,400 - Check Rods Kits 10'x4"x2" Cod. 14963 Q.6,400 - Incluye tubo y adaptador sin cadena

## HERRAMIENTAS DE ASFALTO

**SQUEEZE PARA SELLAR SUPERFICIES CON ASFALTO** - Hoja neoprene negro Durometer de 72 y un rango de temperatura de 338 ° F/170 ° C - Incluye cabo de madera Cod.25697 Q.708

**ESCOBA PARA ACABADO** 24" de largo - Viene con un raspador de hoja de acero Cod.20002 Q.900

**ZAPATOS PARA ASFALTO** Cod.20086 - Hecho de acero galvanizado de gran espesor. - Correas ajustables. Q.2,370

**APLICADOR DE ASFALTO** Cod.21223 - Aplicador de asfalto - 10 galones calentado por tanque de gas

**RASTRILLO PARA ASFALTO**

- Cod.24414 Punta recortada Diente plano de 32" mango de aluminio de 6' Q.1,950
- Cod.24420 - Punta afilada diente con punta de 32" Mango aluminio de 6' Q.1,950
- Cod.24484 Plano de 32" Mango de aluminio 6' Q.1,080
- Incluye tubo

## HERRAMIENTAS DE TABLA YESO

| Producto | Precio |
|---|---|
| 8" Pro-Style Blue Steel Taping Knife | Q.71 |
| 6 X 3 1/2 Plastic Taping Knife | Q.15 |
| 10 X 3 1/8 Plastic Taping Knife | Q.25 |
| 8 X 3 3/4 Plastic Taping Knife | Q.25 |
| Lijadoras de polo | Q.165 |
| DuraSoft (r) Hand Sander | Q.175.90 |
| DuraSoft Drywall Rasp with Rails | Q.165 |
| Black Neoprene Float | Q.129 |
| 4" Plastic Putty Knife | Q.15 |
| Corner Tool | Q.15 |
| 1 1/2" Plastic Putty Knife | Q.9 |
| 12" Plastic Mud Pan | Q.75 |
| Drywall Kit with Sponge | Q.160 |
| Black Neoprene Float 12x5 | Q.175 |
| Cajilla para mezcla 12" | Q.190 |
| 12" Handi-Pan Mud Pan | Q.75 |
| 2" Plastic Putty Knife | Q.15 |
| 10" Blue Steel Taping Knife w/DuraSoft Handle | Q.175 |
| 6" Pro-Style Blue Steel Taping Knife | Q.75 |
| 4 X 4 Wall Repair Patch Kit | Q.55 |
| Esponja - Para remover residuos - Reusable - 229L x 115A x 44AL mm | Q.75 |

## LOCALIZADORES TABLA YESO

- Breaker ID Localizador de interruptores de circuito. Q.1,100
- MultiScanner i520 OneStop Q.1,000
- StudSensor e50 Q.450
- StudSensor e30 Q.350

Ofertas validas hasta el 31 de Dic. 2023, Precios sujetos a cambios sin previo aviso, Aplica en compras de contado, Aplican restricciones


**CAPITAL ZONA 10** 20 calle 19-62, Zona 10, Guatemala - PBX: 2337-1600 ggerenciat@maquesa.org

**SAN CRISTOBAL** 3 Calle 3-41, Z.8 CC.Josefina Local 1.8,San Cristobal Mixco - Tel. 2310-0002 sancristobal@maquesa.org

**RETALHULEU** Km. 182 Calz. Las palmas San Sebastian Retu, Tel. 7727-7777 reu@maquesa.org

**CHIMALTENANGO** Km. 53.5 C. Interamericana 3era. calle Interior Gasolinera Texaco Local 1 Z. 1 Tel. 7725-6777 chimaltenango@maquesa.org

**ESCUINTLA** 4a. Ave. 14-53, Zona 1 Escuintla PBX: 2292-4111 escuintla@maquesa.org

**COBAN** Colonia Chichochoc 1 calle 0-18, Z.5 Tel. 7727-7778 coban@maquesa.org

**XELA** Ofibodegas san Andrés, Bodega #4 sector villa Laura 0-81 aldea Justo Rufino barrios, olintepeque, Quetzaltenango Tel. 7930-0208 xela@maquesa.org

**TECULUTÁN** Km.122.5 CA-9 Carretera Al Atlantico, Teculután, Zacapa Tel. 7725-8000 teculutan@maquesa.org

**HUEHUETENANGO** Sector 5 Ofibodega 8 Zona 11 Huehuetenango Tel. 7725-7777 huehuetenango@maquesa.org

**CENTRAL** Ofibodegas zaragoza 1 bodega # 9, 17 Ave. 2-37, Zona 4 de Mixco, Col. Valle del Sol - Tel. 2337-1440 gerenciat@maquesa.org

**QUICHE** 1Ave. 13-03, Z.2 Frente a muebles CAVI Salida a Huehue, Sta. Cruz Quiche Tel. 5840-8536 quiche@maquesa.org


## REGLA VIBRATORIA

HONDA - Motores de 9 HP - Winch manual. 6 Mts. Q.95,000

## REGLA VIBRATORIA PARA ACABADO

- Motor Honda GX 35 4T - Gasolina - Potencia RPM 5,000 - Regla vibrante con motor elevado para vibroalisado de hormigón. - Perfil de aluminio de 4.95 Mts. Q.14,999 HONDA Regla extra medida 4.95 Mts. Q.5,400

## ALLANADORA DE 36"

- Motor HONDA GX270 9 HP Q.14,500

**ADITAMENTOS**

- Cod. 14920 Plato 36" (94Cms.) Q.3,450
- Cod. 17336 Aspas 6x14 (132Cms) Q. 450 c/u
- Cod. 17236 Aspas 8x14" Blade Q. 450 c/u
- Cod. 17342 Aspas 8x14" Flat Q. 450 c/u

## VIBRADORES

**GASOLINA** GX160 5.5 HP HONDA Q.6,100

**MANGUERAS:** - 7 Mts.- Cabeza de 38 mm. Q.2,599 - 4 Mts. Cabeza de 38 mm. Q.2,099 Adaptador chicote: Q.2,222

Con mochila Motor HONDA 1.5 HP - Manguera 2 Mts. Cabeza 38mm Q.6,100 Repuesto de manguera de 2 mts. cabeza de 38 mm Q.2,800

**ELÉCTRICO** 3 HP -115v 50-60Hz Con mochila Q.4,999 Q.5,300; Manguera 4 Mts. Punta 28mm Q.2,300; Manguera 4 Mts. Punta 38mm Q.2,750

## BOMBAS DE AGUA

| Medida | HP | Marca | Precio |
|---|---|---|---|
| 1x1" | 2.6HP | DUCAR | Q.2,999 |
| 2x2" | 7.5HP | DUCAR | Q.2,700 |
| 2x2" | 5HP | HONDA | Q.7,400 |
| 3x3" | 7.5HP | DUCAR | Q.2,940 |
| 4x4 | 9HP | HONDA | Q.15,700 |

## GENERACIÓN

- 1,500W - 7HP - 110V/220V - Manual Q.3,950
- 2,800W - 7HP - 110V/220V - Manual Q.4,699
- 5,500W - 13HP - 110V/220V - Starter Q.8,500
- 7,000W - 16HP - 110V/220V - Starter Q.9,999

| Potencia | HP | Marca | Arranque | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1,200W | 7.5HP | DUCAR | Manual | Q.4,200 |
| 2,500W | 7.5HP | DUCAR | Manual | Q.6,000 |
| 9,000W | 17HP | DUCAR | Eléctrico | Q.17,700 |
| 15,000W | 15HP | DUCAR | Eléctrico | Q.38,200 |
| 5,000W | 15HP | Ford | Eléctrico | Q.25,800 |
| 6,500W | 13HP | [illegible] | Eléctrico | Q.14,275 |
| 3,500W | 6.5HP | HONDA | Manual | Q.7,400 |
| 5,000W | 13HP | HONDA | Manual | Q.15,700 |
| 6,700W | 13HP | Ford Diesel | Eléctrico | Q.23,250 |

## BOMBAS TRAGASOLIDOS

- Succión descarga 6"x6" - Capacidad máxima (lpm) 6,055 LPM - Máximo sólidos 3" - Máximo succión 7.6m - Máximo altura 45m - Motor Perkins 404-22T - Combustible Diesel - 55 HP
- 3"x3" Succión y descarga - 5.5 HP HONDA Q.13,999
- 4x4" - Motor 13HP - GX340 Q.33,000

## VIBROCOMPACTADORA

MOTOR HONDA GX100 OHC 4 HP - Peso operativo: 72kg. - Tamaño de la placa 33cms X 28cms. - Altura de salto. 65 mm. - Tanque de combustible vol.: 3 Litros - Frecuencia de impacto: 675 golpe / min. Oferta Q.23,500

## EXTRACTOR DE NÚCLEOS

**TALADRO DE DIAMANTE VERTICAL DK-182** - Rango máximo de perforación de hormigon 7"182mm - Voltaje 110/220V - Frecuencia nominal 50-60 Hz - Potencia de entrada máxima 3980 w. - 640 RPM CE RoHS Q.12,999 - Broca de 2" Concreto ó Asfalto Q.999

**TALADRO DE DIAMANTE VERTICAL DK-300** - Perforación de angulo - Rango de perforación max 12" /300mm - Voltaje 110/220V - Frecuencia 50-60 Hz - Potencia 4980 W - Velocidad sin carga 350-550 rpm Q.21,500 - Broca de 4" Concreto ó Asfalto Q. 1,700 - Cambio por base inclinable Q. 6,000

## CILINDRO ENSAYOS CONCRETO

ASTM - Cumple Normas: ASTM C39/C39M-21 - 10x20 cms/7.5 Kgs Q.2,500 - 15x30 cms/13.5 Kgs Q.3,800

## MEZCLADORAS DE CONCRETO

Grosor lámina calibre 10" lámina (3.5mm-4mm)

| SACOS | MARCA | MOTOR | CAPACIDAD | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Sacos | JOPER | HONDA 5.5 HP | 350 Litros | Q.15,000 |
| 1.5 Sacos | JOPER | HONDA 9 HP | 350 Litros | Q.19,000 |
| 1.5 Sacos | [logo] | HONDA 5.5 HP | 400 Litros | Q.22,999 |
| 1.5 Sacos | [logo] | 6 HP DIESEL | 400 Litros | Q.23,000 |
| 1.5 Sacos | [logo] | HONDA 9 HP | 400 Litros | Q.26,000 |
| 2 Sacos | JOPER | HONDA 9 HP | 450 Litros | Q.29,999 |
| 2 Sacos | [logo] | HONDA 5.5 HP | 470 Litros | Q.28,999 |
| 2 Sacos | [logo] | HONDA 9 HP | 470 Litros | Q.33,000 |
| 3 Sacos | [logo] | HONDA 13 HP | 600 Litros | Q.36,000 |
| 4 Sacos | [logo] | HONDA 13 HP DIESEL | 900 Litros | Q.56,000 |

**1/2 SACO DE 140 Lts.** - Eléctrica 0.75 HP - Voltaje 110V 60 HZ - Motor eléctrico Q.5,950; Gasolina 2.5 HP LIFAN Q.8,900

**REVOLVEDORA DE MORTERO** - Mortero RM-10 - Capacidad 9 pies cubicos - Transmisión con engranes y bandas motor con reductor. HONDA - Gasolina 9HP; SIEMENS - Eléctrica 3HP 110/220V

**MEZCLADORA MANUAL** Tiene un enchapado y aspas ejes 30" de largo Cod. 15445 Q.175

**MEZCLADOR DE CEMENTO Y PINTURA ELECTRICO 110V** Diseño de doble almohadilla equipado con un potente motor de 1600W y una pala doble Q.3,850

## TUBERIA BOMBA DE CONCRETO

**Tubos para bomba de concreto**

- 10 pies x 4" Q.1,750
- 5 pies x 4" Q.1,650
- 5 pies x 5" Q.1,850

**Codos para bomba de concreto**

- 90° y 4" diámetro Q.2,150
- 90° y 5" diámetro Q.2,250
- 45° y 4" diámetro Q.1,950
- 22° y 4" diámetro Q.1,750
- 11° y 4" diámetro Q.1,550
- Codo de 22 y 5 diámetro Q.1,950

**Reductor de 5" a 4"** Q.2,750

**Tubo Flexible de 10'x4"** Q.6,100

**Collarines** - 4" Q.500 - 5" Q.700

**Empaques** - 4" Q.50 - 5" Q.50

* Espesor de tubos 4.5 mm/codos 5-6mm/1300PSI

## RODOS VIBRATORIOS

- **Rodo monocilíndrico 300 Kgs** - Gasolina HONDA GX160 - 5.5 HP - Ancho de tambor: 60 cms. - Velocidad 0-25 mts/min/fuerza - Fuerza 15KN - Peso 300 Kgs. Q.59,000
- **Rodo Vibratorio 600 Kgs** - Gasolina HONDA GX390 - 13 HP - Ancho de tambor: 60 cms. - Velocidad 0-3 km/h - Fuerza 20KN - Peso 600 Kgs. Q.97,000
- **Rodo Vibratorio 800 Kgs** - Gasolina HONDA GX390 - 13 HP - Ancho de tambor: 68 cms. - Velocidad 0-3.5 km/h - Fuerza 17KN - Peso 800 Kgs. Q.125,000
- **Rodo vibratorio tripulado 700 Kgs** - Gasolina HONDA GX390 - 13HP - Ancho de tambor: 70 cms. - Velocidad 0-4 km/h - Fuerza 20KN - Peso 700 Kgs. - Bomba hidráulica Q.115,000
- **Rodo Vibratorio tripulado 1000 Kgs** - Gasolina HONDA GX390 - 13 HP - Ancho de tambor: 70x50 cms - Velocidad 0.4 km/h - Fuerza 20 KN - frecuencia 3600rpm - Peso 1,000 Kgs. Q.145,000
- **Rodo Vibratorio tripulado 1700 Kgs** - Motor YANMAR Diesel 25HP - Ancho de tambor: 90 cms. - Velocidad 0-8 km/h - Fuerza 25KN - Peso 1,700 Kgs. - Bombra hidráulica Q.301,500

## MARTILLOS DEMOLEDORES ELÉCTRICOS

- 30 Kgs. - 110 V - 60 Hz. - 2,100 W - 60 J - 1150 bpm - Estuche con ruedas y 2 puntas CE Q.10,000
- 15 Kgs. - 120 V - 60 Hz. - 1240 W - 45 J - 1400 bpm - Maleta y 1 punta CE Q.7,300
- 7 Kgs - 110-120V - 1500 W 60 Hz. - Rango de impacto 2000-4200/min. - Fuerza de Impacto 9J - 2 Puntas CE Q.3,050

**PUNTAS**

- P1 - Punta hexagonal 7K Q.420
- P2 - Punta hexagonal M.15 K Q.450
- P3 - Punta hexagonal M. 30 K Q.490
- P4 - Punta paleta M.30 K Q.490

## MARTILLO NEUMÁTICO

- 30 kg 1/4":1400bpm/2.0cbm/min/645mm L Q.12,500
- 42kg 1/4":1400bpm/2.2cbm/min/723mm L Q.13,900
- Cincel de 30kg Q.599
- Manguera con acoples 50 pies Q.1,200
- Sapito lubricador Q.1,200

## PLATO VIBRATORIO

- Motor HONDA - 5.5 HP - Con tanque de agua - Medida de placa 53x50 cms. - Peso 90 Kg Q.16,250

## TORRES DE ILUMINACIÓN

- CIPSA - Motor Perkins 403D-11G - 4 lamparas elípticas - Capacidad 6,000W - Lúmenes 440,000 - Altura máxima 9.28 Mts - Peso 650 Kgs. - Fuerza 14.3 HP
- Modelo TI2000 - 2 focos de 1000W c/u - Generador recomendado 3.5 Kw. Voltaje 220V - Altura máxima 3800 mm. - Peso 98Kg - Requiere generador 3,500 W Q.29,999
- Motor HONDA GX390 - 4 focos de 1000W c/u - Altura máxima 5.05 Mts - Generador gasolina 220V - Lamparas mercurio - 9 Hrs. de trabajo continuo; - Con generador Q.76,500; Sin generador requiere uno de 7000W Q.48,800

## CORTADORA CONCRETO Y ASFALTO

HOROMETRO Q.490

| MARCA | CAPACIDAD DE DISCO | MOTOR | MODO DE OPERAR | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| [logo] | 12" a 20" | 13HP HONDA GX390 | Semi-Automático | Q.20,000 |

## DISCOS PARA CORTADORA

- 01 Concreto duro 18" Q.2,000
- 02 Multipropósitos 14" Q.2,050
- 03 Multipropósito 14" Q.1,900
- 04 Concreto duro 14" Q.990
- 05 Asfalto 14" Q.990
- 06 Concreto fresco 14" Q.950
- 07 Multipropósito 20" Q.5,999
- 08 Concreto duro 24" Q.4,999

## CORTADORA MANUAL 350MM

- Motor 4.8 HP - 2 tiempos / 61.5 CC Q.11,300
- Diámetro 14" - Profundidad de corte 5" - Disco 14" Q.450

## ANDAMIOS Y PUNTALES

- Juego de andamio Galvanizado
- Resistente a la oxidación y corrosión
- Cada Andamio mide 1.52 x 1.56 Mts.
- Peso 16.13 Kg **Q.1,600**

EXTRAS
- Rodos 6" **Q.450**
- Rodos 6" con freno **Q.690**
- Rodos 8" con freno **Q.690**
- Plataforma 1.52 x 0.40 mts **Q.790**

- Extendible 2.20 a 4.20 mts.
- 2.20 capacidad 2,000 kg
- 4.20 capacidad 800 kg.
- Peso 10.60 kg
- Tubo 56/48 x1.6mm

100 unidades en adelante **Q.350 c/u**

## BARREDORA MANUAL

- Motor 1.9 HP / 4 Tiempos
- Ancho de cepillo 55 cms. Diámetro 25 cms.
- Velocidad 980 RPM **Q.5,620**
- Cepillo de repuesto: **Q.950**

## PULIDORAS

- Medida 17" **Q.17,255**
- Medida 20" **Q.21,115**
- 110V
- Motor 1.5 HP
- Peso 109 Lbs.
- Acero inoxidable
- Velocidad 175 RPM

PAD negro de 20" **Q.89**

## DESTAPADORES DE DRENAJES

- Motor 1.5 HP - Potencia 1,100W - MOD. GQ200
- Voltaje 108 - Velocidad 700 RPM
- Diámetro de tubo de drenaje 50-200mm
- Largo manguera 18.2 Mts - Tubería 3" a 10"

**Q.14,500**

Carrete adicional, manguera de 18.2 Mts. Q.5,400

### PORTÁTIL

- Diámetro de tubo 32-100mm - MOD GQ75
- Potencia 390W - Voltaje 110V
- Velocidad 400 RPM - Frecuencia 50-60 Hz
- Tubería 2" a 4"

**Q.10,999**

## CEPILLOS PARA BARREDORA

UNITED

- De polipropileno de 6 3/8" x 21 3/8" **Q.225**
- De alambre de 6 3/8" x 21 3/8" **Q.275**
- Cepillo ovalado combinado alambre, polipropileno de 10"x32" **Q.299**
- De polipropileno de 10" x 32" **Q.285**
- De alambre de 10" x 32" **Q.310**

## VENTILADOR INDUSTRIAL 30"

- Voltaje 110V-120V
- 50/60 Hz - 280W
- Flujo de aire 160 m³/min.
- 3 Velocidades

**Q.2,590**

## KIT CONTRA DERRAME DE ACEITE

Kit que incluye calcetines y toallas absorbentes Para poner al lado de maquinaria o lugares pequeños.

- 5 Galones **Q.1,550**
- 20 Galones **Q.3,700**
- 50 Galones **Q.9,900**

## SOLDADORES LINCOLN ELECTRIC

**MF 130 INVERSOR**
- 130A - 110/220V
- Incluye cable de alimentación
- Pinza porta eléctrodo pinza de tierra
- Procesos: stick, Tig

**Q.3,700**

**MF 175 INVERSOR**
- 175A - 110/220V
- Incluye cable de alimentación
- Pinza porta eléctrodo pinza de tierra
- Procesos: stick, Tig

**Q.4,950**

**MF 225 INVERSOR**
- 225A - 110/220V
- Incluye cable de alimentación
- Pinza porta eléctrodo pinza de tierra
- Procesos: stick, Tig

**Q.5,850**

**Soldador 250A** TRUPER
- Corriente max. 250A
- 110V/220V - 54A-68A
- 60 Hz - 7.5Kv-12Kv
- Bornes 3/8"

**Q.2,575**

## ESCARIFICADORA

- Motor GX390 13HP HONDA
- Cantidad de eje 6
- Cantidad de cortador 90
- Ancho escarificación 250mm
- Profundidad 0-8mm

**Q.36,899**

- Reemplazo de tambor 90 dientes **Q.14,700**

## PISTOLA DE AMARRE DE ARMADURA

- Herramienta de atado de barras de refuerzo
- Voltaje 14.4V - 110V
- Batería de iones de litio

**Q.4,999**

- Rollo de alambre **Q.25**

## PULVERIZADORA DE PINTURA

- Potencia 1000W - Voltaje 110V - 2.4l/min/300PSI - Bomba de acero inoxidable
- Ancho pulverización 100-1000mm - Longitud 400mm -550mm

**Q.8,700**

## SOLDADOR INVERTER 100 AMP

- Tensión de entrada nominal 110/220V +10% - Capacidad de entrada 3.8 KVA - Corriente DC - Electrodos E6010, E6011 E6013, Y E7018
- Incluye: Porta electrodos - Abrazadera - Pinzas - Careta de soldadura
- 10 Electrodos

**Q.1,415**

## COMPRESOR PORTÁTIL DE TORNILLO D185 CFM

AIRMAN — MODELO PDS185S-6C2
- Tipo doble tornillo giratorio, fase única, refrigeración por aceite.
- 100 PSI - Motor 4TNV88 BXDHKS YANMAR
- Potencia 49HP / 3000 rpm
- Combustible diesel
- Capacidad de tanque de combustible 90 Lts 24 galones - Peso 960 kg.

## COMBOS COMPRESORES

Incluye manguera, pistola y acople

- 50 Lts.
- Potencia 2 1/2 HP
- Flujo continuo 246/L
- 120 V
- 3,400 RPM - 116 PSI

**Q.2,400**

- 25 Lts.
- Potencia 2 HP
- Flujo continuo 246/L
- 120 V
- 3,400 RPM - 116 PSI

**Q.1,999**

## CARETAS

**CARETA CON VENTANA**
- Termoplástico con mayor resistencia
- NMX-S-041-1997, CFE H0000-11-1987, ANSI/ISEA Z87.1-2010

**Q.65**

**ELECTRONICO**
- Celdas solares y de litio,
- Normas: CE EN175 y EN379 1/2/1

**Q.450**

## ASPIRADORA INDUSTRIAL

- Para líquidos y sólidos
- 80 Lts.
- Voltaje 110V
- Motor 1000W

**Q.4,300**

## COMPRESOR Y LANZADOR DE MORTERO /CONCRETO

- Compresor de 80 Lts.
- Capacidad 3.0 Kw
- Voltaje 110V - Presión 8 Bar
- Incluye lanzador

COMBO **Q.10,500**

- Kit manguera de 25 Mts **Q.500**

- Lanzador 8 a 10 kg
- Flujo 500mm
- Dimensiones 74x21x20
- Precio individual de lanzador **Q.2,850**

## STACKER MANUAL

- Elevación 1.60 Mts.
- Capacidad 350 kg
- Rotación manual
- Ancho 1100mm, largo 1500mm Alto 950mm

**Q.19,000**

## DRUM LIFTER

- Elevación 1.60 Mts.
- Capacidad 350 kg
- Rotación manual
- Ancho 1100mm, largo 1500mm Alto 950mm

**Q.12,000**

## STACKER ELÉCTRICO

- 2 Tons - Altura de elevación 3.5 mts.
- 110V - Batería 12V-120Ah
- Motor 1.6 Kw - Horquillas 1.15x0.68mts
- Eleción de 3 etapas

**Q.64,999**

## PALLET

- Capacidad de carga 3,000 Kgs.
- Mínima altura 80 mm.
- Maxima altura 190 mm.
- Tamaño 685x1220mm.

**Q.4,500**

## MOTORES

| MOTOR | MODELO | MARCA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 5.5HP | GX160 | HONDA | Q.5,500 |
| 6HP | Diesel | KAMA | Q.7,500 |
| 9HP | GX270 | HONDA | Q.9,300 |
| 13HP | GX390 | HONDA | Q.12,000 |

## ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- Signo piso mojado - 60x21x30 Cms. **Q.90**
- Cono Precaución piso mojado - 68x28x28 cms. **Q.195**
- Carreta exprimidor - 30 Lts. - 60x38x81cms **Q.555**
- Jalador de agua - 75 cms. **Q.137**

## JARDINERIA PROFESIONAL

### FUMIGADORA MOTORIZADA

- Capacidad de tanque 25 Lts.
- 26 CC

**Q.3,100**

### FUMIGADORA MANUAL

- Capacidad de tanque 20 Lts. - Peso 3 Kg.
- Lanza de copolímero **Q.299**
- Capacidad de tanque 16 Lts. - Peso 3 Kg.
- Lanza de metal **Q.299**

### CHAPEADORA

- Tipo profesional con cuchilla y cinche.
- 43 CC - 2 Tiempos **Q.2,585**
- TRUPER 33 CC - 4 tiempos **Q.3,600**

### Sopladora/Aspiradora

TRUPER
- Cod. 13047 - 1 HP
- 2 tiempos
- 26CC - 8000 RPM
- Flujo de aire 353 CFM
- Cap. de tanque: 0.46L

**Q.3,100**

### Sopladora Tipo mochila

TRUPER
- Cod. 18147 - 0.85 HP
- 2 Tiempos
- 26CC - 3500 RPM
- Flujo de aire 355 CFM
- Cap. de tanque: 0.25L

**Q.4,150**

### Sopladora Tipo mochila

- 42cc - 5.8 HP - 4 tiempos
- Capacidad de tanque 1.9 L - 14.1 cbm/min
- Peso 10 Kg.

**Q.5,400**

## EXCAVADOR DE AGUJEROS

- Motor 4 tiempos 2.2HP/2S10
- Ancho de broca 20 cms
- Largo de broca 85 cms.
- Potencia 1800-1950 rpm
- Peso 29 Kg. **Q.8,600**
- Broca para excavador
- Ancho de broca 25 cms
- Largo de broca 85 cms **Q.1,850**

## MOTOSIERRA

- 20" **Q.3,300**
- 24" **Q.4,500**
- 33" **Q.7,999**

## MAQUINA PINTALINEAS EN FRIO

HONDA
- HONDA GX160 - 5.5 HP - Método de marcado pulverizado A.P.
- Tasa de entrega 5.2 L/min. - Presión máxima de trabajo 39Mpa
- Pistola de pulverización 50-250mm. - Dimensiones: 10x9x6 Cms.

**Q.30,000**

Kit difusor de pintura **Q.3,000**

## MAQUINA PINTALINEAS EN CALIENTE

- Pintura thermoplástica - Capacidad: 26.5 galones
- Calefaccion de gas. - Espesor: 2.0 mm - Difusor de 10 cms ó 15 cms
- 20 cms. -30cms - 40cms y 45 cms - No incluye tanque de gas 25 Lbs.

**Q.39,999**

Kit difusor 10 ó 15 cms. **Q.5,299**

## CARRUAJE PARA OPERADOR DE PINTALINEAS

- Motor HONDA
- 1500x1200x700 mm
- Sistema hidráulico SAUER DANFOSS
- Peso de silla 105 ks
- Velocidad: Max 10-15km/h
- Tamaño de rueda 480-8
- Grado de escalada: menos de 60 grados - Avance y retroceso

**Q.49,000**

## HIDROLAVADORAS

**Eléctricos**
- 2 HP/220V/1500V/1800 PSI Ford **Q.1,780**
- 2 HP/220V/1750V/2000 PSI Ford **Q.2,390**

**Gasólina**
- 5HP 2,800 PSI **Q.5,999** TRUPER
- 5HP 2,700 PSI **Q.6,700** DUCAR
- 7HP 3,300 PSI **Q.7,199** TRUPER

## POLIPASTOS DE CADENA

- De 1 Tons. **Q.995**
- De 2 Tons. **Q.1,500**
- De 3 Tons. **Q.1,700**
- De 5 Tons. **Q.2,100**
- De 10 Tons. **Q.4,600**

## POLIPASTOS 500 KGS

- Capacidad máxima 550 Kg.
- Velocidad de elevación 10-15m/min
- Potencia de motor 2.3 Kw
- Longitud de cable 25 Mts.
- Calibre de cable 6mm
- 360 grados angulo de giro
- Voltage monofásico

110V **Q.18,500** — 220V **Q.20,000**

UMACON
- Cap. máxima 500 Kgs. Eléctrico
- Velocidad de elevación 15-25m/min
- Potencia de motor 2 Kw
- Longitud de cable 35 Mts.
- Calibre del cable 6mm
- 360 grados angulo de giro
- Voltage trifásico 220V

**Q.25,000**

## POLIPASTO ELÉCTRICO

- Voltaje 100V
- Frecuencia 60Hz
- Polea
- Limitador de altura
- Levantamiento 6m línea doble 12m línea sencilla

- 1000Kg/1500W **Q.7,500**
- 600Kg/1100W **Q.4,200**

## SAND BLAST

Diámetro de boquillas disponibles:
- Diámetro interior de 1/16" Compresor de Aire recomendado: 1 HP
- Diámetro interior de 1/8" Compresor de Aire recomendado: 10 HP
- Diámetro interior de 1/4" Compresor de Aire recomendado: 30 HP
- Diámetro interior de 3/8" Compresor de Aire recomendado: 50 HP
- Diámetro interior de 1/2" Compresor de Aire recomendado: 75 HP
- Diámetro interior de 3/32" Compresor de Aire recomendado: 2 HP
- Diámetro interior de 3/16" Compresor de Aire recomendado: 20 HP
- Diámetro interior de 5/16" Compresor de Aire recomendado: 40 HP
- Diámetro interior de 7/16" Compresor de Aire recomendado 70 HP

- Tanque de 35 Lts. capacidad de 154 Lbs. **Q.39,999**
- Tanque de 80 Lts. capacidad de 200 Lbs. **Q.55,999**
- Tanque de 170 Lts. capacidad de 600 Lbs. **Q.85,999**

## EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

### ALTAS TEMPERATURAS
- Cubierta exterior aluminizada.
- PBI/para aramida (kevlar)
- 100% para aramida (Kevlar)
- Norma: NFPA 1971
- Certificación UL.

### ESCAFRANDA
- Resistente al fuego
- Material 100% tejido aramid

**Q.495**

### SANDBLASTING
- Escafandra - Mod. ESC-1 **Q.4,200**
- Con casco - Mod. S-77L **Q.5,300**

- Filtro de aire para operador
- Elimina el polvo y partículas
- Humedad

**Q.10,900**

### MANGA KEVLAR
- Tejido 100% Kevlar de doble capa con orificio para pulgar que evitan que las mangas se esfuercen durante el uso
- Protege el antebrazo contra lesiones como cortaduras y aplicaciones

16" (40.64 cms.) Nivel de corte IV — **Q.180** Por unidad

### QUIJADA DE LA VIDA
- Corta - Separa y comprime
- Fuerza de corte 380KN
- Fuerza de separación 58KN

**Q.129,000**

## TRAJES DE BOMBERO

**Profesional FFS02**
- Material Aramid PTEF Kevlar
- Color rojo o amarillo
- Tallas: S a 3XL
- Certificado: CE Standars: EN340: 23003, EN469:2005 + A1:2006 ISO11612:2008

**Gabinete para primera respuesta IG –FFS01**
- Material flame-retardant
- Bandas reflectivas
- Color azul marino
- Tallas: S a 3XL
- Certificado: GA10-2002

## TRAJE FORESTAL

Ropa para combate contra incendios Forestales - Cumple norma NFPA 1977-2016 con Certificación UL. Tela exterior Tecasafe Plus®, con tejido ligero, transpirable e inherentemente resistente a la flama.

FEM S.A.

## EXTINTOR MOCHILA

- Material de goma - tubo y boquilla de latón - 40x28x18 cms.
- Capacidad 19 Lts.

**Q.2,380**

## ESCALERA PARA BOMBEROS

- Extendible 6.6 Mts.
- Cerrada 4.1 Mts. - Peso Max. 150 Kgs.
- Fibra de vidrio y aluminio

**Q.5,050**

## BATÓN DE SEGURIDAD

- Material plástico composite - Longitud 610m
- Diámetro 31 cm.
- Peso 600g.

**Q.175**

## GUANTES

- GS1003 Full cuero franela Int. Ref. palma y dedo **Q.45**
- GS1103 Cuero refuerzo en palma, Franela Interna **Q.49**
- GS1301 Cuero profesional refuerzo en palma Franela Int. **Q.63.90**
- GS1207 Cuero manga larga forro palma reforzado **Q.71.70**
- GS2103 Cuero y lona reforzado. - Franela Interna - EN388 4243 **Q.46**
- Delantal de cuero. **Q.162**
- Mangas cuero. **Q.140**
- GS3003 Con Led M y XL **Q.1,515**
- GS2203 Piel con lona color naranja **Q.99**
- Altas temperaturas - 800 °C Aramida **Q.600**
- GS5003 Altas temperaturas 500 °C Largo 40 Cms. **Q.699**
- GS1027 Soldador 14" profesional **Q.70**
- GS3000 Tipo Operador de piel, forrado **Q.76**
- Neopreno Altamente flexible y resistente CE - 13" **Q.30** - 18" **Q.175**
- Polaina de cuero **Q.159**
- TJ-PVC Algodon con puntos de PVC **Q.7.35**
- GS1503 Palma latex de 1.8mm. dorso cuero **Q.62**
- GS8001 Kevlar Anticorte Grado 5 **Q.125**
- GS7003 Nitrilo con lona **Q.32.95**
- GS9000 Punto de algodon 10 capas con Palma latex **Q.25**
- GS9810 Jersey con soporte Nitrilo en palma **Q.25**
- Dieléctrico 1000V. Juego (3) **Q.4,999**
- GS3401 Material acero inoxidable - Talla Standard Unidad **Q.1,600**

## CASCOS

| | | |
|---|---|---|
| C1 | Tipo gorra Clase G tipo I, 2,200 voltios, 4 puntos, ANSI Z89.1-2009 Colores: Azul, blanco, rojo amarillo y naranja | Q.58 |
| C2 | Contra impacto Clase G tipo I, 2,200 voltios, 4 puntos, ANSI Z89.1-2009, Colores: Rojo amarillo, naranja, azul, blanco y verde. Rosado - 6 soportes Q.65 | Q.62.20 |
| C3 | Contra impacto con ratch Clase E Tipo I (Dielectrica) 20,000 voltios, 6 puntos, ANSI Z89.1-2009, Colores: Rojo amarillo, naranja, azul, blanco, gris. | Q.98.40 |
| C4 | Haqbin - Contra impactos, con Ratchet, Clase E tipo I, (Dielectrica) 20,000 V. 4 puntos, ANSI Z89. 1-2009, Colores: Naranja, Rojo, Gris, | Q.85 |
| C5 | Ala ancha Clase E Tipo I (Dieléctrica) con Ratchet, soporte 20,000 V. Colores: Naranja, azul, amarillo, rojo, blanco, ANSI Z89.1 | Q.133.50 |
| C6 | Rescate y rapel - Color Blanco - Ajustable - Incluye 4 suspensiones y Barbiquejo - CE ANSI | Q.500 |
| C7 | Gorra de tela con protección interna - Color rojo, azul y negro- Dimensión: 58 Cms. | Q.92 |
| C8 | Casco PASGT M88 a prueba de balas T. 24.5x22.5 Altura 1.71 Cms. Nivel 9mm - Antifuego -NIJ IIIA FMJ/44MAG | Q.3,150 |

- Barbiquejo 40 cm x 2cm. Regulable con elástico **Q.15.60**
- Casquillo con Ratch de 4 soportes **Q.33.50**
- Casquillo de pines de 4 soportes **Q.27**
- Casquillo con Ratch de 6 soportes TITAN **Q.39**
- Tapa cuello y parte del rostro de rallos solares y polvo **Q.50**

## MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

Life

**MASCARILLA FULL FACE**
- Incluye dos filtros para ácidos con prefiltro
- Material silicona, elastómero termoplástico
- Arnes 4 puntos - Válvula de exhalación
- Norma EN136

**Q.1,900**

**RESPIRADOR MEDIA CARA**
- Cartuchos dobles incluidos con Prefiltro de algodón y retenedor
- Material elastómero termoplástico
- Incluye válvula de exhalación
- Norma CE EN140 **Q.230**

**FACE SHIELD**
- Visor de PVC - Espesor 1 mm
- Tamaño 8"x15 1/2"
- Almohadilla en la frente
- Ratchet ajustable

**Q.50**

**Equipo de respiración autónoma**
CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO
- Cilindro de 30 minutos: **Q.19,500**
- Cilindro de 60 minutos: **Q.20,900**

- Life 3095-1 - NIOSH N95 - Válvula **Q.18.50**
- Life 1095 - NIOSH N95 - Retención 95% de partículas **Q.8**
- Life 1095-2 - NIOSH N95 - Retención 95% de partículas **Q.12.50**

**CARTUCHOS**
- Gases ácidos - 0110 - con prefiltro **Q.65**
- 0111 - sin prefiltro **Q.52**
- D-103 Vapores orgánicos y gases tóxicos YO/GA **Q.52**
- 0106 Multigas vapores **Q.55**
- 0104 Amoniaco y Metilamina **Q.55**

## GATO HIDRAULICO

- 2 toneladas **Q.499**
- 3 toneladas **Q.939**

## ESPEJO CONVEXO

- Para inspección de vehículos **Q.2,680**

## ESPEJO CONVEXO EXTERIOR

Interior Estacionamientos
- Brazo regulable **Q.325**
- Diámetro 18" **Q.895**
- Diámetro 24" **Q.930**

## REDUCTORES DE VELOCIDAD

**BOYA DE METAL**
23x23x8 cms. - Acero calibre 3.17mm **Q.155**

**BOYA POLIETILENO**
- 17x17x6.2 cms. 16 Tons **Q.175**

**VIALETAS**
- 11.5x8x1.5 cms - Polietileno amarillo o blanco con doble reflectivo laminado visibilidad hasta 400mts. **Q.35**

**ROMPE NEUMÁTICOS**
- Acero 5m. Color amarillo
- 100x38.3x5 cms. Peso 22 Kgs. - 20 Tons. **Q.2,999**

**PERNOS PARA INSTALACIÓN DE TÚMULO**
- Para concreto 3/8 x 4" **Q.12.10 c/u**
- Para asfalto 3/8 x 6" **Q.13.95 c/u**

**TÚMULO DE CAUCHO**
- Una sola sección de 183x30x5 cms.
- Capacidad 20 Tons.
- Peso 23 Kg. **Q.950**

Secciones final (medias lunas) 19x30x5 cms. 1.7 Kg. **Q.140**

**TÚMULO SECCIONADO**
TS-1
- 24 x 32 x 4.5 cms.
- Con ojo de gato
- Peso: 2.75 Kg. **Q.125**

Medias lunas 19x32x4 cms. **Q.140**

TS-2
- 50 x 35 x 5 cms.
- Peso: 7Kg. **Q.250**

Medias lunas 17.5x35x5 cms. **Q.140**

**TOPE DE CAUCHO PARA VEHICULOS**
De 183 x 15 x 10 cms. Peso 16 Kg. **Q.600**

**TOPE DE CAUCHO**
55 x15 x 10 cms Peso 4.5Kg **Q.325**

**TÚMULO PORTATIL**
- 300x23x5 cms. Poliuretano Capacidad 20 Tons. **Q.2,750**

**TÚMULO PROTECTOR CABLE**
- Material: Goma y PVC
- Tamaño: 90x 50 x 5 cms
- 5 canales de 3 cms
- Capacidad 15 tons **Q.799**

**PROTECTOR DE ESQUINAS**
- Caucho de alta densidad con reflectivo 80 cms. x 10.5 cms. por lado peso 2.5 Kgs. Grosor 12mm. **Q.199**

**BOLARDOS NEUMÁTICOS PARA ESTACIONAMIENTOS**
- Altura 60 Cms.
- Acero inoxidable
- 110V ó 220V
- Diametros disponibles 16.8 cms. - 21.9 cms. ó 27.3 cms.

## OFERTAS POR LIQUIDACIÓN

- Sierra tronzadora para metal 14" 110V 60 Hz - 11000 RPM **Q.1,715**
- Bomba sumergible 7 etapas - 110 V - 60 Hz. 0.75 HP - 0.55 Kw - 3,450 RPM **Q.1,990**
- Pulidora Angular: 5" 1100W **Q.999** - 7" 1500W **Q.1,225** - 9" 2300W **Q.1,5600**
- MPOWER Vibrador Gasolina 5.5HP **Q.4,800**
- Dobladora de Tubo - 1/2 hasta 3" - 16 toneladas **Q.2,117**
- Motores MPOWER - 6.5 HP Gasolina **Q.3,000** - 15HP Gasolina /A. Eléctrico **Q.5,899**
- Podadora de Césped - 3,600 RPM **Q.3,675**
- Bombas de agua Gasoline - 2x2" 5.5 HP **Q.4,800** - 2x2" centrífuga 9HP **Q.6,990** - 4x4" 13 HP **Q.7,850** - Diesel 4x4" 9HP **Q.10,999**
- Afilador de disco - Afila discos de molino familiar y nixtamal (Industrial) **Q.2,750**
- Sopladora manual MPOWER **Q.2,433.50**
- Chapeadora 42.7CC MPOWER **Q.1,999**
- Barrenos: 750W 1/2" **Q.650** - 1050W 1/2" **Q.1,560** - 900W 1/2" **Q.780**

## ROTULOS VIALES

Opción de medidas más pequeñas y más grandes, diseños especiales. Consulte sus un gusto cotizarle

- 12" X 18" / 18" X 24" — Materiales lamina galvanizada calibre 20. Vinil reflectivo grado Ing.3M con pictograma. Tubo para instalaciones de 2"x2" x 3 Mts.
- 12" X 18" / 18" X 24" — En Material PVC 2MM Blanco con pictograma, Stiker adhesivo

## PANTALLA PARA VEHÍCULOS

- Punto de luz P16 - Pixel: 88x40
- Medida 1.34x0.54x0.08 - 12V
- Alta resolución full matrix LED display
- Kit panel solar

**Q.19,500**

## FLECHA SOLAR

- Medidas de Panella. 150 cms. X 60 cms.
- Cada lampara 15 Leds de 4,000 MCD, 7.2 Lumens
- Voltaje DC 12V
- Distancia visual 1000 mts.
- Batería plomo ácido

Flecha solar sin soporte **Q.15,900**

## FLECHA SOLAR LED

- Medidas de Panella. 150 cms. X 60 cms.
- Cada lampara 12 Leds, de 4,000 MCD, 7.2 Lumens - Voltaje DC 12V
- Distancia visual 800 mts.
- Batería de litio

Flecha solar con soporte **Q.16,999**

## FLECHA SOLAR

Panel con 25 luces led 24 Hrs. continuas con carga solar 2.4 mts. largo x 1.29 mts. ancho y 10 cms. Visibilidad de almenos 1.6 kms.

**Q.59,999**

## MEDIDOR DE VELOCIDAD

SU VELOCIDAD
- Solar Led, - Tamaño 79x90 cms.
- Voltaje DC12V LED Ultra brillante
- Distancia visual 1000m.
- Marca hasta 99 Km.

**Q.43,700**

## RELOJ TERMÓMETRO

- Led
- Hora - Fecha y Temperatura
- Medida: 75x30x90 Cms.

**Q.11,000**

## SEÑALIZACIÓN ALTO LED

- Led solar
- Dimensiones 75 x 75 cms.
- Frecuencia 50/min.
- Distancia 800 Mts. - Encendido automático al oscurecer.

**Q.5,300**

## PANTALLA DE DIAS SIN ACCIDENTES

- Dimensiones 400X685 Cms. 2MM - Contador: Muestra 4 dígitos, días y horas alternativamente - Requiere 110V - Incluye control remoto

**Q.4,500**

## FLECHA DE SEÑALIZACIÓN

- Led solar - Derecha o izquierda - Medidas 60x80cm. - Frecuencia 60/min. - Distancia 1000 mts.

**Q.5,900**

## LAMPARA PARA JARDÍN SOLAR

- Función luz Fija - 224 Leds
- Duración de 10 a 12 Hrs. continuas de trabajo
- Luz led blanca
- Tiempo de recarga 7-8 horas
- Mide 63 cms. de largo x 26 cm de ocho
- 1,000 Lumens - 200 Watts, Panel solar 4.5V/15W

**Q.750**

## DELINEADOR

- Flexible con reflectivos
- 80 Cms. de alto 26 Cms. de base - Peso: 2.7 Kgs.

**Q.234**

## LAMPAPARAS DE SEÑALIZACIÓN

**Para cono** (L1)
- Intermitente 2 Led, color rojo 10x6.5cms. ancho Baterías AAA

Oferta **Q.25**

**Solar** (L2)
- Con trípode
- Tamaño: 52x19 cms.

**Q.299**

## SEÑALIZACIÓN TIPO HONGO

- Con reflectivos
- Orificios para poner luza.
- 70cms de alto x 38 cms. de base

**Q.350**

## CADENA PLÁSTICA

- Color amarillo - Grosor M6 x 50 Mts. Largo **Q.650**
- Grosor M8 x 25 Mts. Largo **Q.600**

*Precio por rollo

## TAMBOS VIALES

- Fabricado en polietileno. - 1 Mts. x 0.59 diámetro
- Naranja: **Q.595**
- Lima **Q.595**
- Vinil reflectivo para tambo vial
- Tira superior **Q.39** Tira inferior **Q.45**

- Con 3 reflectivos
- 1 x 0.58 Mts. ancho
- Naranja: **Q.599**
- Lima **Q.699**

## BALIZA LED

- Amarillo o verde
- 9 diferentes patrones
- Recargable - 16 Leds

**Q.395**

## BANDEROLAS

**Q.40**
- Tamaño 40x40 cms.- Color naranja
- Con tubo de madera de 60 Cms. de largo
- Cinta reflectiva de 2.5 cms. ancha

## CEPOS

- 48x24Cms.
- Bloqueo
- Rojo y amarillo **Q.1,000**

- ALPHA LOCK
- E. Interior 31.75 Cms.
- Acero industrial **Q.1,700**

## BARRA PLÁSTICA

- Amarilla y negro extendible 2 Mts.

**Q.115**

## CONOS

| | |
|---|---|
| 18" Color naranja con 1 reflectivo, 1.3 Kgs. | Q.99.90 |
| 28" Color naranja con 2 reflectivos, 3.5 Kgs. | Q.188 |
| 28" Color lima ó amarillo con 2 reflectivos, 3.5 Kgs. | Q.190 |
| 35.5" Color naranja con 2 reflectivos, 4.3 Kgs. | Q.232 |

## TRIANGULO

- Reflectivo - Largo 41.5 Cms.
- Ancho 4 Cms.

**Q.50**

## CINTA DE PRECAUCIÓN

- Color amarillo - 300 mts. x 7.5 cms 0.05 de grosor. **Q.119.90**
- Color roja PELIGRO - 300 mts. x 7.5 cms. 0.05 de grosor **Q.119.90**

## TAMALERAS

- T1 12 Led-12V-24V **Q.550**
- T2 30 Led-12V. - 30V **Q.550**
- T3 8 Led-12V. - Dimensiones 24Cms. alto x10 ancho 5 Alto **Q.899**
- T4 240 Led-12V. - Dimensiones 6.3Cms. alto x30 largo 16 Ancho - 12V **Q.1,375**
- T5 En color verde - 6.3 x30 Cms. - 12V **Q.1,375**

## BARRERAS

- Defensa plástica de 1 mts. alto x 2 Mts. de largo, con reflectivo grado industrial. Peso 12 Kg.
- MAQ1 - Medida: 1.511 x 0.81 A x 0.34
- Naranja: **Q.1,299**
- Lima: **Q.1,299**
- MAQ2 **Q.1,000**
- MAQ4 - 1.38 x 0.78 mts. - Color naranja - Llenable de agua **Q.699**
- MAQ5 - Tipo Acordeon - Color amarillo - 2.5 x 0.96 cms. - Resistente a la decoloración **Q.850**

## PROTECCIÓN LUMBAR

- Cuero - Tallas: S, M, L **Q.175**
- Tallas: XL y GXL **Q.195**
- Velcro Tallas: S - M - L **Q.85** - XL **Q.95**

## BATONES

| | |
|---|---|
| BT-1 36cms. Luz Roja - 18 Leds. Baterías | Q.100 |
| BT-2 36cms. Luz Verde - 18 Leds. Baterías | Q.100 |
| BT-3 57cms. Luz Verde - 12 Leds. recargable 110 V. y cargador de coche 12V | Q.200 |
| BT-4 36cms. Luz Verde y roja - 18 Leds. recargable 110 V. | Q.299 |
| BT-5 22.5 cms. Luz roja - 12 Leds. Multifunción (Incluye corta cinturon, rompe ventanas y sirena | Q.75 |

## MEDIDORES

### ALCOHOLIMETROS

- GREENWAY Personal BAC 0-095 mg/L **Q.320**
- AK AlcoMate Premium AL7000
  - Con estuche **Q.5,050**
  - Sin estucha **Q.4,300**
  - Boquillas: **Q.8.50 c/u**
  - Reemplazo sensor **Q.650**
- Alcoholimetro con Impresora AT868
  - Sensor electro químico fuel cell
  - Pantalla LCD 2"
  - Certificado CE ROHS **Q.11,185**
  - Sensor **Q.3,900**
  - Boquillas **Q.10 c/u**

### DETECTOR DE GAS

- Manual - Detecta fugas de gas, combustible y gas natural **Q.1,099**

### SALINOMETRO

Salinidad del agua de mar para el acuario **Q.700**

### MEDIDOR DE DULZURA

- Mide densidad de azucar en la solución **Q.800**

### ENCHUFÉ TESTER

- 48-250V
- Mira la corriente que tiene en su industria, trabajo, hogar con el medidor de corriente automático **Q.415**

### RESILIOMETRO

- Martillo para ensayos de hormigon.
- Rango de medición C10-60Mpa **Q.4,999**

### METROS LASER

- 40 Mts. **Q.750**
- 60 Mts. **Q.850**
- 100 Mts. **Q.1,500**

### ALARMA DE AGUA WIFI

- Con luz, zumbido y Notificación a celular de fugas de agua **Q.499**

### ALARMA F. GAS

- Detecta fugas de gas propano y metano
- 110V - Baterías 9V **Q.590**

### ALARMA CO2

- Monóxido de carbono.
- Pantalla digital Kidde **Q.910**

### MEDIDOR DE VIENTO

- Mide velocidad del viento
- Detecta tendencias de humedad **Q.850**

### RADAR DE CARROS

Velocidad de carros - Distancia captura 450 Mts. - Mide velocidades de 16 a 321 k/h **Q.3,600** - Estuche **Q.450**

### NIVELES LASER

- 50 pies - Rotatorio 360° **Q.999**
- 100 pies - Soporte giratorio **Q.1,500**

### MEDIDOR DE RADIACIÓN

- Prueba la radiacion del campo eléctrico y la emisión del campo magnético. - Pantalla LCD de 4 dígitos **Q.1,400**

### MEDIDOR DE DECIBELES

- De 30 a 130 Frecuencia 31.5Hz-8.5 KHZ. Tamaño Microfono 1/2" **Q.590**

### MEDIDOR DE INCLINACIÓN

- Modelo: DXL360S Para paredes y muros Incluye: 1 x Digital protractor, 1 cable USB para recargarlo **Q.1,750**

### CAMARA TERMOGRAFICA

- TH167 mide puntos calientes de hasta 380° C FLIR **Q.14,500**

### MONITOR TEMPERATURA Y HUMEDAD

- Interior y exterior **Q.590**
- Solo interior **Q.450**

### CONTROLADOR DE FILAS

- Dispesador **Q.650**
- Pantalla anunciando el número siguiente - Control de personas que atiende **Q.3,200 kit**

### MEDIDOR DE HUMEDAD

- Madera - Algodón - Papel, - Cartón, Etc **Q.550**

### MEDIDOR DE GROSOR DE PINTURA

- Calibración automática, Retención de datos - Pantalla LCD - Grosor minimo del sustrato 0.020 in. **Q.800**

### VERNIER

- 200mm de longitud - Rango 0-200mm - Lectura 0.01mm **Q.499**

### MEDIDOR DE ESPESOR

- Medidor de grosores 0 - 12.7 mm. **Q.399**

### DETECTOR DE AGUA

Leak Alert™ Electrónico que activa una con el agua durante un máximo de 72 horas. **Q.400**

### MULTIMETROS

- Abrazadera AC/DC - Apertura 40mm - 60A/600A/1000A - Frecuencia 0-10 Khz **Q.999**
- Abrazadera/pinzas DC - Voltaje CC 220mV 2V/20V/200V/600V - Amperios 2.0A/ 200A/400A **Q.750**
- Digital DC - Voltaje CA/CC:2mV 1000mV-200V/750V - Amperes CA:200A/ 750A **Q.350**
- Frecuencia con pinzas DC - Indicador de bateria baja, protección de sobrecarga **Q.280**

### MEDIDOR TEMPERATURA

- FLUKE 62 MAX
- Hornos y asfaltos
- Clasificación IP54
- Temperaturas de -30 °C a 500° C

Funda protectora **Q.400** — **Q.3,350**

### TERMOMETRO INFRAROJO

- Sin contacto °C y °F
- Para humanos y equipos **Q.550**

### DETECTOR DE METALES

Recargable - Distancia detectable 50mm - 110/220 V. **Q.425**

### OSCILOSCOPIO

RIGOL
- Electrónico de señal
- Analizador de espectro.

### BALANZA

De Bolsillo digital Peso: 1.6 Onz **Q.350**

### OXIMETRO

- Saturación rango 70% a 99%
- Rango de medición 25BPM **Q.275**

### TERMÓMETRO DE DIAL -10 A 110C

**Q.399.90**

### LUXOMETRO

- GT1010 - Digital (De 01 a 200,000 lux) **Q.600**